

Kopia

Rapport Nr 19169036

Uppdragsgivare

Västanviks Samfällighetsfören

Kopiamottagare 2

Västanviksvägen 5

591 97 MOTALA

Avser

Dricksvatten Förordnandeanläggning**Dricksvatten för allmän förbrukning**

Anläggning : Västanviks samfällighetsf.
 Provplats : Hos användare
 Analysomfattning : Kemisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2019-08-29	Ankomstdatum	: 2019-08-29
Provtagningsstidpunkt	: 1430	Ankomsttidpunkt	: 1520
Temperatur vid provtagning	: 15 °C	Temperatur vid ankomst	: 13 °C
Provets märkning	: -		
Provtagningsplats	: -		
Provtagare	: Torleif Andersson		
Klor, total aktiv, fältmätn.	: -		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	:		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	:		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.17	±0.12	FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	svag		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	parfumerat		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	< 5	±2	mg/l Pt
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25 °C	15.4	±1.54	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	7.8	±0.2	
ISO 15923-1:2013 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	< 0.01	±0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	< 0.02	±0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Aluminium, Al	< 0.03	±0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	< 0.05	±0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	±0.003	mg/l

Bedömning

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Följande var anmärkningsvärt: lukt.

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

För mer information, se www.synlab.se.

Linköping 2019-09-04

Kopia sänds till
 bosseanita@telia.com
 miljo@motala.se

Emil Johansson
 Analysansvarig